

Спецификация Vox Miner Antminer 40

Ферма для промышленного майнинга на базе морского контейнера 40 футов

Возможное количество установленных устройств

Antminer S9	384
Antminer L3+	384
Antminer D3	384
Другие устройства	по запросу

Эксплуатационные характеристики

Температура окружающей среды	от -35 до +35
Ровная площадка для установки контейнера м. кв	40
Электроснабжение 3 фазы 380В 600кВт	
Разводка от основного щита до 20 минибоксов на 24 модуля	5*10
Кабель питания, медь, мм.кв	5*185
Заземление	Да

40 - футовый контейнер стандартный б/у (Dry Cube)

Длина, мм.	12190
Ширина, мм.	2438
Высота, мм.	2591
Масса, кг	3900

Стеллажи для установки устройств, шт.

Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	2450
Полки шт.	6
Полезная нагрузка, кг на стеллаж	1000
Количество устройств на стеллаже, шт	20
Поликарбонат 6058*2591, шт	4

Щит энергоснабжения и автоматики

Длина, мм.	800
Ширина, мм.	450
Высота, мм.	2000
Масса, кг	120
Коммутируемый ток, А.	1000
Напряжение питания	380В 3Ф
Преобразователь частоты	4
Термопреобразователь сопротивления	4
Щит ВРУ фирмы Schneider	1
Щиты автоматики на 1 стеллаж с 20 автоматами АВВ	20
Кабели питания 3*1.5мм кв шт	400
Розетки, шт	52
Светильник освещения контейнера, шт	3

Вентиляция

Вентилятор осевой с жалюзями 13000 м куб	16
Фильтр очистки класса М5, шт	20

Телекоммуникация

WiFi роутер с usb выходом	1
Коммутатор TP-Link на 24 порта	16
Патч корд категории 6, шт	460

Видеонаблюдение

Камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой и датчиками движения, шт	3
---	---

Сигнализация

Датчик открытия двери, шт	1
---------------------------	---

Дополнительное оборудование

Мобильная телескопическая лестница, шт	1
--	---