

Спецификация Vox Miner GPU 20

Ферма для промышленного майнинга на базе морского контейнера 20 футов

Возможное количество установленных устройств	
Видео карты	288
Другие устройства	по запросу
Эксплуатационные характеристики	
Температура окружающей среды	от -35 до +35
Ровная площадка для установки контейнера м. Кв	20
Электроснабжение 3 фазы 380В 110кВт	
Разводка от основного щита до 10 минибоксов на 24 модуля	5*10
Кабель питания, медь, мм.кв	5*185
Заземление	Да
20 - футовый контейнер стандартный б/у (Dry Cube)	
Длина, мм.	6058
Ширина, мм.	2438
Высота, мм.	2591
Масса, кг	2250
Стеллажи для установки устройств, шт.	
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	2450
Полки шт.	4
Полезная нагрузка, кг на стеллаж	1000
Количество устройств на стеллаже, шт	4
Решетки вентиляции помещения	6
Щит энергоснабжения и автоматики	
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	450
Высота, мм.	2000
Масса, кг	120
Коммутируемый ток, А.	250
Напряжение питания	380В 3Ф
Преобразователь частоты	1
Термопреобразователь сопротивления	1
Щит ВРУ фирмы Schneider	1
Щиты автоматики на 1 стеллаж с 24 автоматами АВВ	4
Кабели питания 3*1.5мм кв шт	120
Розетки, шт	15
Светильник освещения контейнера, шт	2
Вентиляция	
Вентилятор осевой с жалюзи 13000 м куб	3
Фильтр очистки класса М5, шт	3
Телекоммуникация	
WiFi роутер с usb выходом	1
Коммутатор TP-Link на 24 порта	2
Патч корд категории 6, шт	60
Видеонаблюдение	
Камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой и датчиками движения, шт	3
Сигнализация	
Датчик открытия двери, шт	1