

Спецификация Vox Miner GPU 10

Ферма для промышленного майнинга на базе морского контейнера 10 футов

Возможное количество установленных устройств	
Видео карты	144
Другие устройства	по запросу
Эксплуатационные характеристики	
Температура окружающей среды	от -35 до +35
Ровная площадка для установки контейнера м. кв	12
Электроснабжение 3 фазы 380В 60кВт	
Разводка от основного щита до 4 минибоксов на 15 модулей	5*10
Кабель питания до щита ВРУ, медь, мм.кв	5*95
Заземление	Да
10 - футовый контейнер стандартный б/у (Dry Cube)	
Длина, мм.	3029
Ширина, мм.	2438
Высота, мм.	2591
Масса, кг	1125
Стеллажи для установки устройств, шт.	
	7
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	2400
Полки шт.	4
Полезная нагрузка, кг на стеллаж	1000
Количество устройств на стеллаже, шт	4
Решетки вентиляции помещения	4
Щит энергоснабжения и автоматики	
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Масса, кг	120
Коммутируемый ток, А.	100
Напряжение питания	380В 3Ф
Преобразователь частоты	1
Термопреобразователь сопротивления	1
Щит ВРУ фирмы АВВ	1
Щиты автоматики на 1 стеллаж с 10 автоматами АВВ	4
Кабели питания 3*1.5мм кв шт	60
Розетки, шт	10
Светильник освещения контейнера, шт	1
Вентиляция	
Вентилятор осевой с жалюзями 11000 м куб	2
Фильтр очистки класса М5, шт	2
Телекоммуникация	
WiFi роутер с usb выходом	1
Коммутатор TP-Link на 24 порта	1
Патч корд категории 6, шт	30
Видеонаблюдение	
Камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой и датчиками движения, шт	3
Сигнализация	
Датчик открытия двери, шт	1